

FILO COTTO NERO

FILTIBI[®]



IMPIEGHI

Filo per presse: recupero carta, plastica e rifiuti solidi urbani

Filo per imballo erba medica e foraggi

Filo per zincherie

Filo per legatura settore edilizia



DATI TECNICI

ACCIAIO - UNI EN 16120-2

C9D

GAMMA DIAMETRI

da 1,8 a 8,00 mm

TENSILE STRENGTH

320-380 N/mm²

RESISTENZA A TRAZIONE

lubrificazione a richiesta

Su specifica richiesta è possibile concordare confezionatura, diametro e resistenza.

CONFEZIONATURE

BOBINA

Ø gamma (mm)	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	peso (kg)
1,80-8,00	450-600	800-850	800-1000

FILO BOBINATO

Ø gamma (mm)	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	peso (kg)
1,80-4,00	100-200	230-330	20-50

MATASSA

Ø gamma (mm)	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	peso (kg)
1,80-8,00	450-500	700	20-100

ROSETTA

Ø gamma (mm)	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	peso (kg)
1,80-8,00	450	800	500-1000