

# FILO LUCIDO



## IMPIEGHI

- Filo per minuterie metalliche piegate e saldate
- Filo per articoli per l'industria automobilistica
- Filo per catene
- Filo per chiodi
- Filo per reti metalliche saldate e ondulate
- Filo per griglie per elettrodomestici e casalinghi
- Filo per gabbie per uccelli e animali
- Filo per carrelli, contenitori ed espositori per negozi e supermercati



# DATI TECNICI

## ACCIAIO - UNI EN 16120-2

da C4D a C86D

norme precedenti: UNI EN 10025, UNI EN 10027, UNI 7070

## GAMMA DIAMETRI

da 1,4 a 14,0 mm

## RESISTENZA A TRAZIONE

da 400 a 2000 N/mm<sup>2</sup>

## SUPERFICIE

lubrificazione a richiesta

Su specifica richiesta è possibile concordare confezionatura, diametro e resistenza.

## CONFEZIONATURE

### ASPO

| Ø gamma (mm) | peso (kg) |
|--------------|-----------|
| 1,4-14,00    | 500-1200  |

### BOBINA

| Ø gamma (mm) | peso (kg) |
|--------------|-----------|
| 1,40-14,00   | 500-2000  |

### MATASSA

| Ø gamma (mm) | peso (kg) |
|--------------|-----------|
| 1,4-14,00    | 25-100    |

### ROSETTA

| Ø gamma (mm) | peso (kg) |
|--------------|-----------|
| 4,00-10,00   | 500-1200  |